

**Опросный лист № _____
на разъединители серии РВР(З)-П-10/2000 М УЗ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-45

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде трех полюсов на общей раме, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°C;
- влажность 80% при температуре плюс 20°C.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	10 кВ / 12 кВ	V
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	2000 А / 31,5 кА / 80 кА	V
3	Наличие заземлителей	Отсутствуют	☐
		2	☐
		1а *	☒
		1б *	☐
5	Межфазное расстояние, мм	Стандартная поставка (350 мм)	☒
		По заказу	
6	Привод главных ножей разъединителя	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	☒
		Ручной ПР-ЗУЗ	☐
		Электродвигательный ПД-14	☐
7	Привод заземлителей	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	☒
		Ручной ПР-ЗУЗ	☐
		Электродвигательный ПД-14	☐
8	Наличие выносного блока управления привода ПД-14	По заказу	
9	Дополнительные требования к разъединителю		
10	Количество комплектов заказа		1

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

- * 1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъёмного контакта;
- 1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

РВРЗ 1а - П-10/2000

ПЧ-50

Великие Луки

**Опросный лист № _____
на разъединители серии РВР(З)-III-10/2000 М УЗ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
182113, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-45
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде трех полюсов на общей раме, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°C;
- влажность 80% при температуре плюс 20°C.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	10 кВ / 12 кВ	V
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	2000 А / 31,5 кА / 80 кА	V
3	Наличие заземлителей	Отсутствуют	☐
		2	☐
		1а *	☐
		1б *	☒
5	Межфазное расстояние, мм	Стандартная поставка (350 мм)	☒
		По заказу	☐
6	Привод главных ножей разъединителя	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	☒
		Ручной ПР-ЗУЗ	☐
		Электродвигательный ПД-14	☐
7	Привод заземлителей	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	☒
		Ручной ПР-ЗУЗ	☐
		Электродвигательный ПД-14	☐
8	Наличие выносного блока управления привода ПД-14	По заказу	☐
9	Дополнительные требования к разъединителю		
10	Количество комплектов заказа		1

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

- * 1а - разъединитель с одним заземлителем со стороны разъёмного контакта;
- 1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

РВРЗ, 1б - III - 10/2000, ПЧ-50.

Великие Луки

Опросный лист № _____
на разъединители серии РВР(З)-III-10/2000 М УЗ

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
 Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
 182113, Россия, Псковская область,
 г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-45
 Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде трех полюсов на общей раме, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°C;
- влажность 80% при температуре плюс 20°C.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	10 кВ / 12 кВ	V
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	2000 А / 31,5 кА / 80 кА	V
3	Наличие заземлителей	Отсутствуют	☒
		2	☐
		1а *	☐
		1б *	☐
5	Межфазное расстояние, мм	Стандартная поставка (350 мм)	☒
		По заказу	☐
6	Привод главных ножей разъединителя	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	☒
		Ручной ПР-ЗУЗ	☐
		Электродвигательный ПД-14	☐
7	Привод заземлителей	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	☐
		Ручной ПР-ЗУЗ	☐
		Электродвигательный ПД-14	☐
8	Наличие выносного блока управления привода ПД-14	По заказу	☐
9	Дополнительные требования к разъединителю		
10	Количество комплектов заказа		2

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

- * 1а - разъединитель с одним заземлителем со стороны разъёмного контакта;
- 1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

РВР - III - 10/2000 ПЧ-50

РЗ *Менеджер* *И.И.*

**Опросный лист № _____
на разъединители серии РВР(З)-20/8000 М УЗ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-44

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°C;
- влажность 80% при температуре плюс 20°C.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение
1.	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	20 кВ / 24 кВ	V
2.	Номинальный ток	8000 А	V
3.	Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	100 кА / 250 кА *	100
4.	Наличие заземлителей	Отсутствуют	○
		2	○
		1а **	⊙
		1б **	○
5.	Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный	○
		Двухполюсный без общей рамы	○
		Трехполюсный без общей рамы	○
		Трехполюсный на общей раме (по заказу)	⊙
6.	Межфазное расстояние, мм (при заказе на общей раме)	По заказу (указать в диапазоне от 800 до 2000 мм)	800
7.	Привод главных ножей разъединителя	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	⊙
		Электродвигательный ПД-11-07УХЛ1	○
8.	Привод заземлителей	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	*
9.	Наличие выносного блока управления привода ПД-11	По заказу	
10.	Дополнительные требования к разъединителю		
11.	Количество комплектов заказа		1

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

РВРЗ. 1а-20/8000, ПЧ-50, общая рама, межфазное 800 мм.

Примечания:

* Значение тока при расстоянии между полюсами 800 мм (при расстоянии между полюсами от 900 мм до 2000 мм - 125 кА / 315 кА).

** 1а - разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта;
1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

РЗ

Всего 10 комплектов

Опросный лист № _____
на разъединители серии РВР(З)-20/8000 М УЗ

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-44

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°C;
- влажность 80% при температуре плюс 20°C.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение
1.	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	20 кВ / 24 кВ	V
2.	Номинальный ток	8000 А	V
3.	Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	100 кА / 250 кА *	100
4.	Наличие заземлителей	Отсутствуют	○
		2	○
		1а **	○
		16 **	⊙
5.	Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный	○
		Двухполюсный без общей рамы	○
		Трехполюсный без общей рамы	○
		Трехполюсный на общей раме (по заказу)	⊙
6.	Межфазное расстояние, мм (при заказе на общей раме)	По заказу (указать в диапазоне от 800 до 2000 мм)	800
7.	Привод главных ножей разъединителя	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	⊙
		Электродвигательный ПД-11-07УХЛ1	○
8.	Привод заземлителей	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	7
9.	Наличие выносного блока управления привода ПД-11	По заказу	
10.	Дополнительные требования к разъединителю		
11.	Количество комплектов заказа		1

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

РВРЗ. 15-20/8000, ПЧ-50, общая рама, межфазное 800 мм

Примечания:

* Значение тока при расстоянии между полюсами 800 мм (при расстоянии между полюсами от 900 мм до 2000 мм - 125 кА / 315 кА).

** 1а - разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта;
16 - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

РЗ Мещеряков Д.В.

Опросный лист № _____
на разъединители серии РВР(З)-10/4000 М УЗ

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-45

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°C;
- влажность 80% при температуре плюс 20°C.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1.	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	10 кВ / 12 кВ	V
2.	Номинальный ток	4000 А	V
3.	Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	63 кА / 160 кА * <i>при межфазн 450 мм</i>	
4.	Наличие заземлителей	Отсутствуют	⊙
		2	○
		1а **	○
		1б **	○
5.	Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный	○
		Двухполюсный без общей рамы	○
		Трёхполюсный без общей рамы	○
		Трёхполюсный на общей раме (по заказу)	⊙
6.	Межфазное расстояние, мм (при заказе на общей раме)	По заказу (указать в диапазоне от 350 до 1000 мм)	350.
7.	Привод главных ножей разъединителя	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	⊙
		Ручной ПР-ЗУЗ	○
		Электродвигательный ПД-14	○
8.	Привод заземлителей	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	⊙
		Ручной ПР-ЗУЗ	○
		Электродвигательный ПД-14	○
9.	Наличие выносного блока управления привода ПД-14	По заказу	
10.	<i>Дополнительные требования к разъединителю</i> <i>РВР-10/4000, ПЧ-50, общая рама, межфазное</i> <i>450 мм при т.к. 63 кА / 160 кА</i>		
11.	Количество комплектов заказа		1

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

* Значение тока при расстоянии между полюсами от 450 до 1000 мм (при расстоянии между полюсами 350 мм - 50 кА / 125 кА).

** 1а - разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта;
1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

Р1 - [подпись] [подпись] 1.1.1

код города/телефон

Факс

Ф.И.О. руководителя предприятия

Место установки

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-45

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°C;
- влажность 80% при температуре плюс 20°C.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1.	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	10 кВ / 12 кВ	V
2.	Номинальный ток	4000 А	V
3.	Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	63 кА / 160 кА * <i>при ш/ф 450мм!</i>	
4.	Наличие заземлителей	Отсутствуют	○
		2	○
		1а **	○
		16 **	⊙
5.	Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный	○
		Двухполюсный без общей рамы	○
		Трёхполюсный без общей рамы	○
		Трёхполюсный на общей раме (по заказу)	⊙
6.	Межфазное расстояние, мм (при заказе на общей раме)	По заказу (указать в диапазоне от 350 до 1000 мм)	350
7.	Привод главных ножей разъединителя	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	⊙
		Ручной ПР-ЗУЗ	○
		Электродвигательный ПД-14	○
8.	Привод заземлителей	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	⊙
		Ручной ПР-ЗУЗ	○
		Электродвигательный ПД-14	○
9.	Наличие выносного блока управления привода ПД-14	По заказу	
10.	Дополнительные требования к разъединителю <i>РВРЗ.15-10/4000, ПЧ-50, общая рама, межфазное 450мм при ток 63кА/160кА.</i>		
11.	Количество комплектов заказа		1

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

* Значение тока при расстоянии между полюсами от 450 до 1000 мм (при расстоянии между полюсами 350 мм - 50 кА / 125 кА).

** 1а - разъединитель с одним заземлителем со стороны разъёмного контакта;
16 - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

Р2 *Александр Кочеряев*