


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ПО СЭС Вьяльцев Р.Н.
"22" июля 2019г

Перечень видов ремонтных работ
ПС Шулейкинская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Маслоприемники Т-1				
1	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	1 м3 железобетона	1.7	
2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0.14	
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.025	
4	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.05	
5	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	100 м3 бетона	0.05	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.14	
7	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм	м3	14	
Раздел 2. Ремонт порталов				
8	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	25	
9	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаем ой поверхности	25	
10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.2	
11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.25	
12	Состав антикоррозийный однокомпонентный EMACO NANOCRETE AP	кг	45	
13	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом	1 м3 готового состава	1	

1	2	3	4	5
14	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	0.25	
15	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05	100 м2 поверхности	0.25	
16	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной	100 м2 поверхности	0.25	
17	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-005-01	100 м2 поверхности	0.25	
18	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЕМАСО S88C тиксотропного типа	кг	2000	

Ведущий инженер РСУ



Гресь А.М.