


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО ЮЗЭС филиала
ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

должность технического руководителя

ПО ЮЗЭС филиала ПАО «Россети
Юг» - «Ростовэнерго»

наименование субъекта электроэнергетики



И.М. Токарев

подпись инициалы, фамилия

«26» июня 2020г.

дата

ВЕДОМОСТЬ планируемых ремонтно-строительных работ

Текущий ремонт, Здание ЗРУ 6 кВ ПС Т-3, литер А,
Ростовская область, г.Таганрог, ул. Железнодорожная, дом № 1, корпус 2

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.

Основание: Акт-предписание ЦТН от 24.01.2020г. № АП-Ю-004/20-КПО, п. 61, 62, 68, 72.

Диспетчерское наименование: Здание ЗРУ 6 кВ ПС Т-3, литер А.

Бухгалтерское наименование: 3-е ЗРУ 6кВ з-д.Кр.кот Т-3 литер А.

Инвентарный номер: 611300000087

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Передача электроэнергии
2	Год постройки	1960
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	2 этажа
5	Материал фундаментов	Бетонный фундамент
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	железобетонные плиты
8	Материал и площадь кровли	рулонная
9	Площадь застройки	251,9 м2
10	Общая площадь здания	481,0 м2
11	Общий объем здания	2645 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Аккумуляторная. Помещение коридора, кислотной, дистилляторной и кладовой. Стены	Осыпание грунтовочного слоя стен, осыпание штукатурного слоя стен, разрушение шпатлевочного слоя стен, разрушение окрасочного слоя стен	100 м2 промытой поверхности	1,65	Промывка поверхности: стен
			100 м2 покрытия	1,65	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
			л	86,5	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,16	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
			т	0,12	Цемент глиноземистый, марки 500
			м3	0,48	Песок природный для строительных работ средний
			100 м2 окрашиваемой поверхности	1,65	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
			кг	132	Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ (стартовая)
			кг	93	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ (финишная)
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
			т	0,0671	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180
			100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,62	Окраска эмалевыми составами стен
			кг	19	Эмаль ПФ-115 голубая
			100 м2 промытой поверхности	0,24	Промывка поверхности: потолков
			100 м2 покрытия	0,24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков

2	Аккумуляторная. Помещение коридора, кислотной, дистилляторной и кладовой. Потолок	Осыпание грунтовочного слоя потолка, разрушение шпатлевочного слоя потолка, разрушение окрасочного слоя потолка	л	19	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
			кг	19,4	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ (финишная)
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
			т	0,016	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180
3	Аккумуляторная. Помещение коридора, кислотной, дистилляторной и кладовой. Откосы	Разрушение штукатурного, грунтовочного, шпатлевочного, окрасочного слоя откосов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,065	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
			т	0,006	Цемент глиноземистый, марки 500
			м3	0,2	Песок природный для строительных работ средний
			100 м2 покрытия	0,065	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
			л	4	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосов)
			кг	8	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен
			т	0,005	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180
			100 м2 стяжки	0,094	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
			100 м2 стяжки	0,188	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
			т	0,075	Цемент глиноземистый, марки 500

4	Аккумуляторная. Помещение коридора, кислотной, дистилляторной и кладовой. Полы	Выбоины стяжки пола, отшелушивание окрасочного слоя полов	м3	0,3	Песок природный для строительных работ средний
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных полов
			л	24	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	Простая окраска масляными составами: полов
			кг	8	Эмаль ПФ-115 коричневая
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,224	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
			кг	6,8	Эмаль ПФ-115 коричневая
5	Аккумуляторная. Помещение коридора, кислотной, дистилляторной и кладовой. Электропроводка	Неисправная электропроводка, выключателей, розеток. Устаревшее освещение	100 м	0,6	Демонтаж скрытой электропроводки
			100 м	0,6	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
			1000 м	0,06	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16
			м	60	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм
			100 шт.	0,02	Смена выключателей
			шт.	2	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
			100 шт.	0,06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
			шт.	6	Светильники НББ 01-60
			шт.	4	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27

			шт.	6	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55
6	Аккумуляторная. Комната Аккумуляторной. Стены и потолок	Осыпание грунтовочного слоя стен и потолка, разрушение шпатлевочного слоя стен и потолка, разрушение окрасочного слоя стен и потолка	100 м2 очищенной поверхности	0,78	Очистка поверхности стен пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц
			100 м2 очищенной поверхности	0,29	Очистка поверхности потолка пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц
			100 м2 покрытия	0,78	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
			л	68	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,78	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
			кг	78	Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ (стартовая)
			кг	46	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ (финишная)
			100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,78	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 1 раз
			кг	37,4	Эмаль ХВ-785, зеленая, 167,00 руб/кг., 01.04.2019 (167,00/8,26/1,20)
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
			кг	26	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ (финишная)
			100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: потолков за 1 раз
			кг	14,55	Эмаль ХВ-785, зеленая, 167,00 руб/кг., 01.04.2019 (167,00/8,26/1,20)
			100 м2 стяжки	0,29	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
			100 м2 стяжки	0,58	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

7	Аккумуляторная. Комната Аккумуляторной. Полы	Выбоины стяжки пола, отсутствие покрытия пола	т	0,375	Цемент глиноземистый, марки 500
			м3	1,5	Песок природный для строительных работ средний
			100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,29	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных полов
			л	15	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			100 м2 покрытия	0,29	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных
			м2	29	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, серые
			кг	375	Клей плиточный «Старатель-стандарт»
8	Аккумуляторная. Комната Аккумуляторной. Электропроводка	Неисправная электропроводка, выключателей. Устаревшее освещение	100 м	0,8	Демонтаж скрытой электропроводки
			100 м	0,8	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
			1000 м	0,08	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16
			м	80	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм
			100 шт.	0,01	Смена выключателей
			шт.	1	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
			шт.	1	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55
			100 шт.	0,03	Смена светильников: с люминесцентными лампами (демонтаж и монтаж)
			шт	4	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260B 595x595x25 (цена 715 руб., прайс от 01.02.2018г.) пересчет в цены 2001г. - 715/8,26/1,20=72,13
			100 м2 горизонтал ьной проекции	0,88	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м

9

Помещение
лестничной
площадки. Стены и
потолок

Осыпание штукатурного,
грунтовочного слоя стен и
потолка, разрушение
шпатлевочного слоя стен и
потолка, разрушение окрасочного
слоя стен и потолка

1 м2 очищаемой поверхности	72	Очистка поверхности щетками
100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,21	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
т	0,12	Цемент глиноземистый, марки 500
м3	0,4	Песок природный для строительных работ средний
100 м2 покрытия	0,82	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
л	56	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
100 м2 окрашиваемой поверхности	0,82	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
кг	67,6	Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ (стартовая)
кг	28,8	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ (финишная)
100 м2 окрашиваемой поверхности	1,48	Побелка стен
кг	120	Мел молотый
т	0,04	Известь строительная гидравлическая порошкообразная
100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	Побелка потолка
кг	35	Мел молотый
т	0,015	Известь строительная гидравлическая порошкообразная
100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,72	Окраска эмалевыми составами стен
кг	22	Эмаль ПФ-115 голубая
100 м	0,8	Демонтаж скрытой электропроводки

10	Помещение лестничной площадки. Электропроводка	Неисправная электропроводка, выключателей. Устаревшее освещение	100 м	0,8	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²
			1000 м	0,08	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляция в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ² плюс 1х16
			м	80	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм
			шт.	4	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55
			100 шт.	0,01	Смена выключателей
			шт.	1	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
			100 шт.	0,04	Смена светильников: с люминесцентными лампами (демонтаж и монтаж)
			шт	5	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260B 595x595x25 (цена 715 руб., прайс от 01.02.2018г.) пересчет в цены 2001г. - 715/8,26/1,20=72,13
11	Помещение лестничной площадки. Откосы и лестничные марши	Разрушение штукатурного, грунтовочного, шпатчевочного, окрасочного слоя откосов и лестничных маршей	100 м ² оштукатур иваемой поверхнос ти	0,017	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
			т	0,015	Цемент глиноземистый, марки 500
			м ³	0,05	Песок природный для строительных работ средний
			100 м ² покрытия	0,017	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
			л	2	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			100 м ² окрашивае мой поверхнос ти	0,017	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосов)
			кг	2,6	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ

			100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,017	Побелка откосов
			кг	2	Мел молотый
			100 м2 окрашивае мой поверхнос ти или покрытия	0,28	Окраска эмалевыми составами лестничных маршей и площадки
			кг	8,4	Эмаль ПФ-115 коричневая
12	Помещение лестничной площадки. Двери	Коррозия металлических дверей	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,13	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
			т	0,005	Эмаль ПФ-115 серая
13	Помещение лестничной площадки. Полы	Отшелуживание окрасочного слоя полов	100 м2 окрашивае	0,323	Простая окраска масляными составами по дереву: полов
			т	0,0107	Эмаль ПФ-115 коричневая
14	Помещение ГЩУ (комната для дежурного). Откосы	Разрушение штукатурного, грунтовочного, шпатчевочного, окрасочного слоя откосов	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос	0,012	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
			т	0,012	Цемент глиноземистый, марки 500
			м3	0,04	Песок природный для строительных работ средний
			100 м2 покрытия	0,012	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
			л	1,8	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			кг	2,6	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ
			100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,012	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосов)
			100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,012	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосов)
			т	0,0018	Краска водоэмульсионная ВЭАК- 1180
			100 м2 промытой поверхнос ти	0,572	Промывка поверхности: стен
			100 м2 покрытия	0,97	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
			л	54,6	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)

15	Помещение ГЩУ (комната для дежурного). Стены	Осыпание грунтовочного слоя стен, разрушение шпатлевочного слоя стен, разрушение окрасочного слоя стен	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,97	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, <u>подготовленных под окраску</u>
			кг	77,6	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ (финишная)
			100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,572	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
			т	0,0486	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180
			100 м2 окрашивае мой поверхнос ти или покрытия	0,429	Окраска эмалевыми составами стен
			кг	14	Эмаль ПФ-115 голубая
16	Помещение ГЩУ (комната для дежурного). Потолок	Осыпание грунтовочного слоя потолков, разрушение шпатлевочного слоя потолков, разрушение окрасочного слоя потолков	100 м2 промытой поверхнос ти	0,488	Промывка поверхности: потолков
			100 м2 покрытия	0,488	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза <u>потолков</u>
			л	26	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,488	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, <u>подготовленных под окраску</u>
			кг	39	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ (финишная)
			100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,488	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
			т	0,026	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180
			100 м	0,6	Демонтаж скрытой электропроводки
			100 м	0,6	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

17	Помещение ГЩУ (комната для дежурного). Электропроводка	Неисправная электропроводка, выключателей, розеток. Устаревшее освещение	1000 м	0,06	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16
			м	60	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм
			шт.	5	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55
			100 шт.	0,01	Смена выключателей
			шт.	1	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
			100 шт.	0,02	Смена: розеток (демонтаж и монтаж)
			шт.	2	Розетка штепсельная с заземляющим контактом (двойная)
			100 шт.	0,04	Смена светильников: с люминесцентными лампами (демонтаж и монтаж)
			шт	5	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260V 595x595x25 (цена 715 руб., прайс от 01.02.2018г.) пересчет в цены 2001г. - $715/8,26/1,20=72,13$
18	Помещение ГЩУ (комната для дежурного). Полы	Отшелуживание окрасочного слоя полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,366	Простая окраска масляными составами по дереву: полов
			т	0,011	Эмаль ПФ-115 коричневая
			1 м2 очищаемой поверхности	76,5	Очистка поверхности щетками
			100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,18	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
			т	0,15	Цемент глиноземистый, марки 500
			м3	0,6	Песок природный для строительных работ средний
			100 м2 покрытия	0,765	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
			л	38	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)

19	Помещение ЗРУ 6 кВ, 2 этаж. Стены	Осыпание грунтовочного слоя стен, разрушение штукатурного и шпатлевочного слоя стен, разрушение окрасочного слоя стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,765	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, <u>подготовленных под окраску</u>
			кг	73	Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ (стартовая)
			кг	31	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ (финишная)
			100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,765	Окраска эмалевыми составами стен
			кг	23	Эмаль ПФ-115 голубая
			100 м2 окрашиваемой поверхности	2,51	Побелка стен
			кг	186	Мел молотый
			т	0,062	Известь строительная гидравлическая порошкообразная
20	Помещение ЗРУ 6 кВ, 2 этаж. Потолок	Осыпание грунтовочного слоя потолков, разрушение шпатлевочного слоя потолков, разрушение окрасочного слоя потолков	1 м2 очищаемой поверхности	12	Очистка поверхности щетками
			100 м2 покрытия	0,12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза <u>потолков</u>
			л	6	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: <u>потолков, подготовленных под окраску</u>
			кг	9,6	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ (финишная)
			100 м2 окрашиваемой поверхности	1,48	Побелка потолка
			кг	120	Мел молотый
			т	0,036	Известь строительная гидравлическая порошкообразная
			100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,021	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
			т	0,02	Цемент глиноземистый, марки 500
			м3	0,06	Песок природный для строительных работ средний

21	Помещение ЗРУ 6 кВ, 2 этаж. Откосы	Разрушение штукатурного, грунтовочного, шпатчевочного слоя откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосов)
			кг	3	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ
			100 м2 покрытия	0,021	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
			л	2	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
22	Помещение ЗРУ 6 кВ, 2 этаж. Полы	Выбоины стяжки пола, отшелушивание окрасочного слоя полов	100 м2 стяжки	0,06	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
			100 м2 стяжки	0,12	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
			т	0,05	Цемент глиноземистый, марки 500
			м3	0,2	Песок природный для строительных работ средний
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных полов
			л	3	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,854	Простая окраска масляными составами полов
			т	0,0256	Эмаль ПФ-115 коричневая
23	Помещение ЗРУ 6 кВ, 2 этаж. Лестничнй марш и площадка	Отшелушивание окрасочного слоя	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
			т	0,0066	Эмаль ПФ-115 коричневая
			1 м2 очищаемой поверхности	47	Очистка поверхности щетками
			100 м2 покрытия	0,47	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
			л	24	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен

24	Помещения ЗРУ, 1 этаж. Стены	Осыпание грунтовочного слоя стен, разрушение штукатурного и шпатлевочного слоя стен, разрушение окрасочного слоя стен	т	0,1	Цемент глиноземистый, марки 500
			м3	0,4	Песок природный для строительных работ средний
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,355	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
			кг	34	Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ (стартовая)
			кг	24	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ (финишная)
			100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,355	Окраска эмалевыми составами стен
			кг	10,6	Эмаль ПФ-115 голубая
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24	Побелка стен
			кг	21	Мел молотый
			т	0,012	Известь строительная гидравлическая порошкообразная
25	Помещения ЗРУ, 1 этаж. Потолок	Отшелушивание побелочного слоя потолка	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	Побелка потолка
			кг	12	Мел молотый
			т	0,006	Известь строительная гидравлическая порошкообразная
26	Помещения ЗРУ, 1 этаж. Полы	Выбойны стяжки пола, отшелушивание окрасочного слоя полов	100 м2 стяжки	0,15	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
			100 м2 стяжки	0,3	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
			т	0,125	Цемент глиноземистый, марки 500
			м3	0,5	Песок природный для строительных работ средний
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных полов
			л	8	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,563	Простая окраска масляными составами полов
			т	0,0168	Эмаль ПФ-115 коричневая

27	Помещения ЗРУ, 1 этаж. Откосы	Разрушение штукатурного, грунтовочного, шпатчевочного слоя откосов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
			т	0,02	Цемент глиноземистый, марки 500
			м3	0,06	Песок природный для строительных работ средний
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосов)
			кг	3	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ
			100 м2 покрытия	0,02	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
			л	2	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			100 м2 перегородок	0,016	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
			1 м3 кладки	0,8	Кладка стен прямков и каналов
			1000 шт.	0,32	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
			т	0,2	Цемент глиноземистый, марки 500
			м3	0,8	Песок природный для строительных работ средний
			100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,28	Улучшенная штукатурка парапетов
			т	0,2	Цемент глиноземистый, марки 500
			м3	0,8	Песок природный для строительных работ средний
			100 м2 покрытия	0,19	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
			100 м покрытия	0,15	Смена ендов
			т	0,0471	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм
			100 м2 кровли	0,56	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя
			л	15	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат
			м2	56	Рубитекс РК-6,0, стеклоткань
			100 м желобов	0,23	Устройство желобов: подвесных
			шт.	8	Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм

28	Кровля	Разрушение мягкой кровли, отсутствие водосточной системы, отсутствие козырьков	шт.	1	Заглушка желоба МП правая, размер 120x86 мм
			шт.	1	Заглушка желоба МП левая, размер 120x86 мм
			шт.	30	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм
			1 воронка	4	Установка воронок водосточных
			шт.	4	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм
			шт.	2	Угол желоба МП наружный, размер 120x86 мм
			100 м желобов	0,36	Устройство водосточных труб
			шт.	8	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм
			шт.	4	Труба водосточная МП с коленом, размер 76x102x3000 мм
			шт.	8	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм
			шт.	30	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм
			т	0,002	Заклепки с полукруглой головкой 3,2x8 мм
			1 м2 внутренней поверхности шахты	8,6	Разборка вентиляционных коробов
			100 м труб и покрытий	0,365	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: козырьков
			1 т конструкций	0,5886	Монтаж: металлических козырьков
			м	191	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм
			м2	36,5	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,365	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
			т	0,0162	Эмаль ПФ-115 серая
			100 м2 отремонтированной поверхности	0,25	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (покола)
			т	0,19	Цемент глиноземистый, марки 500
			м3	0,75	Песок природный для строительных работ средний
			100 м2 покрытия	0,25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен

29	Фасад и цоколь	Осыпание штукатурного, грунтовочного слоя стен фасада	л	12,5	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
			100 м2 отремонтированной поверхности	1,14	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (фасада)
			т	0,875	Цемент глиноземистый, марки 500
			м3	3,5	Песок природный для строительных работ средний
			100 м2 покрытия	1,14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
			л	57	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)
30	Аварийный выход. Двери	Коррозия металлических дверей	100 коробок	0,01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			1 т конструкций	0,0689	Монтаж конструкций дверей
			т	0,0301	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм
			м	16	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм
			т	0,05	Сталь листовая холоднокатаная марки Ст3 толщиной 2,0-3,0 мм
			100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,032	Устройство каркаса из брусьев с заполнением плитами пеноплекс (утепление ворот)
			м3	0,128	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-35-10-1250-600-50
			м2	3,2	Фанера марки ФК, сорт BBC, размер 1525х1525х10 мм
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0,064	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
			т	0,0019	Эмаль ПФ-115 серая
31	Вывоз мусора	Мусор после ремонтных работ	1 т груза	7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
			1 т груза	7	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
			1 т груза	7	Перевозка мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести текущий ремонт здания.

Председатель комиссии: Начальник 1 группы ПС

А.В. Суханов

(наименование эксплуатационного подразделения электростанции, подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии: Начальник участка РСУ ПО ЮЗЭС

А.Н. Дергачев

(наименование подразделения организации - исполнителя ремонта, подпись, инициалы, фамилия)