


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 12
на ремонт фундаментов и окраску порталов ПС К-4

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт и окраска порталов				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,88	
2	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	320	
3	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)	10 т конструкций	0,02	
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,01	
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,01	
Раздел 2. Ремонт фундаментов ОРУ				
6	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления	100 м3 грунта	0,02	
7	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков	0,42	
8	Устройство поясов: в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,04	
9	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,48	
10	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	100 м2	2,48	
11	Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН	т	0,992	
12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,02	
Раздел 3. Ремонт Бетонных порталов				
13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,05	
14	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	68	

1	2	3	4	5
15	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	1	
16	Состав антикоррозийный однокомпонентный EMACO NANOCRETE AP	кг	200	
17	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом	1 м3 готового состава	1,008	
18	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	0,34	
19	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05	100 м2 поверхности	0,34	
20	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа	кг	1915,2	

Начальник производственного отделения
"Северо-Восточные электрические сети"



С.В. Дурнев

Начальник РСУ ПО СВЭС



Ю.В. Манин