

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 13
на ремонт фундаментов и порталов ОРУ ПС Б-11

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт фундаментов ОРУ				
1	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления	100 м3 грунта	0,01	
2	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков	0,32	
3	Устройство поясов: в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,032	
4	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,32	
5	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	100 м2	0,32	
6	Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН	т	0,128	
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,01	
Раздел 2. Ремонт Бетонных порталов				
8	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7,1	
9	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	232	
10	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,64	
11	Состав антикоррозийный однокомпонентный EMACO NANOCRETE AP	кг	396	
12	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом	1 м3 готового состава	4,56	
13	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	1,52	
14	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05	100 м2 поверхности	1,52	
15	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа	кг	8664	

Начальник производственного отделения
"Северо-Восточные электрические сети"

Начальник РСУ ПО СВЭС

С.В. Дурнев

Ю.В. Манин