

Спецификация вычислительной техники и оргтехники.
Начальные максимальные цены за единицу товара

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Начальная максимальная цена	
			руб., без НДС	руб., с НДС
1	Монитор LED 27": светодиодная подсветка ЖК-панели, диагональ 27", широкоформатная матрица VA или IPS с разрешением 2560 x 1440 (WQHD), соотношением сторон 16:9, яркостью не менее 350кд/м2, время отклика (GTG) 4мс, HDMI, Display Port, встроенные динамики, тип блока питания: внутренний, цвет черный, подставка эргономичная с регулировкой по высоте, поворот экрана на 90°	шт	18 650,00	22 380,00
2	Монитор LED 23.8": светодиодная подсветка ЖК-панели, диагональ 23.8", широкоформатная матрица VA или IPS с разрешением 1920×1080, соотношением сторон 16:9, яркостью не менее 250кд/м2, время отклика 5мс, разъем D-SUB (VGA), HDMI, Display Port, встроенные динамики, тип блока питания: внутренний	шт	9 597,50	11 517,00
3	Компьютер Desktop Mini PC: Процессор Intel Core i3 не менее 10-го поколения, DDR4 SO-DIMM не менее 4096 Мб, твердотельный накопитель, 256 Гбайт, PCIe, NVMe, Intel UHD, слоты расширения: 1 разъем M.2 2230; 1 разъем M.2 2280, сетевой интерфейс скорость передачи 1GbE, разъем D-SUB (VGA), HDMI 1.4, Win 10 Pro, Форм-фактор - Мини, Размеры (ШхГхВ) 17,7х17,5х3,4 см, тип корпуса desktop mini, 260G4, клавиатура, мышь, блок питания - внешний адаптер питания 65 Вт.	шт	39 965,00	47 958,00
4	Компьютер Microtower: Процессор Intel Core i3 не менее 9-го поколения, DDR4 не менее 4096 Мб, видеокарта: Intel UHD Graphics, разъем D-SUB (VGA), HDMI, SSD не менее 256 Gb, Win 10 Pro, тип корпуса microtower, 9LC16EA, клавиатура, мышь, внутренний блок питания	шт	39 972,50	47 967,00
5	Ноутбук экран: 15.6"; матрица IPS с разрешением экрана: 1920×1080; процессор: Intel Core i3 не менее 10-го поколения; частота в режиме Turbo: не менее 3,4 ГГц; память: 8192 Мб, DDR4; SSD: 256Gb M.2; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Windows 10	шт	38 836,67	46 604,00
6	Многофункциональное устройство ф.А4: формат А4, функции: печать, копирование, сканирование, факсимильная связь, порт USB для прямой печати с USB-носителей; технология печати - лазерный; формат печати - А4; скорость печати (А4) 38стр/мин, нагрузка (в месяц, формат А4) 80 000 страниц, автоматическая двусторонняя печать; сканер планшетный с автоподатчиком, двухстороннее сканирование, скорость сканирования 39 стр./мин (ч/б), 21 стр./мин (цвет), сканирование напрямую в электронную почту; сканирование в сетевую папку, автоподача оригиналов для сканирования 50 листов; интерфейсы USB, RJ-45, Wi-Fi, Air Print, ePrint; картридж CF259	шт	28 015,83	33 619,00
7	Многофункциональное устройство ф.А3: формат А3, функции: печать, копирование, сканирование, порт USB для прямой печати с USB-носителей; технология печати - лазерный; формат печати - А3; скорость ЧБ-печати (А4) до 23стр/мин, Максимальное разрешение ч/б печати 1200×1200 dpi, автоматическая двусторонняя печать, нагрузка (А4, в месяц) 50000 страниц; сканирование напрямую в электронную почту; сканирование в сетевую папку; интерфейсы USB, RJ-45, картридж CF256A (№56A)	шт	39 973,33	47 968,00
8	Сканер высокоскоростной: двусторонний, формат А4, оптическое разрешение 600 x 600 dpi, улучшенное разрешение 1200 x 1200 dpi, тип сканера протяжный, скорость сканирования: 30 стр./мин., двустороннее сканирование есть, технология 1-линейный CIS CIS, дисплей есть, интерфейсы: USB 3.1, Ethernet, Wi-Fi	шт	28 375,00	34 050,00
9	Источник бесперебойного питания, тип line-interactive, время работы при полной нагрузке до 1мин, мощность: 650ВА, 390Вт, интерфейс USB, защита телефона, модема (RJ-11), тип аккумулятора необслуживаемый кислотный-свинцовый 12 В 7.2 Ач	шт	9 240,00	11 088,00
10	Коммутатор управляемый - 24 порта: порты 10-100-1000Base-T (Gigabit Ethernet) 24шт., порты SFP не менее 2 шт., Управление: Веб-интерфейс, GUI (Graphical User Interface), SNMP (Simple Network Management Protocol), монтаж в 19" стойку; поддержка модуле SFP: J4858C, J4859C, J4860C; Память не менее 128 Мб SDRAM; Поддержка зеркалирования портов; Поддержка протоколов: 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1w (RSTP), 802.3 (Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3x (Flow Control), 802.3z (Fiber Gigabit Ethernet), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, до 64 VLAN	шт	12 143,33	14 572,00
11	Коммутатор управляемый - 48 порта: порты 10-100-1000Base-T (Gigabit Ethernet) 48шт., порты SFP не менее 4 шт., Управление: Веб-интерфейс, GUI (Graphical User Interface), SNMP (Simple Network Management Protocol), монтаж в 19" стойку; поддержка модуле SFP: J4858C, J4859C, J4860C; Память не менее 128 Мб SDRAM; Поддержка зеркалирования портов; Поддержка протоколов: 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1w (RSTP), 802.3 (Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3x (Flow Control), 802.3z (Fiber Gigabit Ethernet), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, до 64 VLAN	шт	22 590,00	27 108,00
12	Коммутатор управляемый - 24 порта: порты 10-100Base-T 24шт., порты 10-100Base-TX: 24 шт., порты 1000Base-T(Gigabit Ethernet): 2 шт., порты SFP не менее 2 шт., Управление:Веб-интерфейс, GUI (Graphical User Interface), RMON (Remote Network Monitoring), SNMP (Simple Network Management Protocol), Интерфейс командной строки (CLI), Telnet, IMC (Intelligent Management Center); монтаж в 19" стойку; поддержка модуле SFP: J4858C, J4859C, J4860C;Память не менее 256 Мб DDR3 DIMM; Безопасность: Блокировка ICMP, Защита от ARP атак, Защита от DOS атак, Защита от атак BDPU; Поддержка ACL; Поддержка зеркалирования портов; Поддержка протоколов: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, до 512 VLAN, до 4094 VLAN ID, поддержка GARP	шт	25 764,17	30 917,00
Итого планируемая (предельная) стоимость:			313 123,33	375 748,00

Начальник управления КиТАСУ

Начальник службы ИТ

В.Н. Восков

Д.Ю. Нистратов